



## BOLETIM TÉCNICO

### QUIMICRET®

#### AGENTE DE CURA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

##### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

**QUIMICRET®** é um **polímero sintético** a base água, protege o concreto da desidratação provocada pelo calor e vento, quando pulverizado sobre o concreto recém projetado, protege da evaporação acelerada da água, formando um filme impermeável, evitando a formação de fissuras, gretas e perda de resistência.

##### CARACTERÍSTICAS

Cor:	Líquido branco
Densidade	1,00 g/ cm <sup>3</sup>
Solubilidade em água:	Totalmente solúvel

##### APLICAÇÃO DO PRODUTO

**QUIMICRET®** é um produto pronto para o uso, a aplicação deve ser feita de uma só vez, utilizando-se rolo ou pulverizador de baixa pressão, logo depois do concreto puxar, ou seja, adquirir uma aparência fosca,

**QUIMICRET®**, deve ser aplicado em toda a superfície o necessário para torná-la esbranquiçada. As superfícies tratada com **QUIMICRET®** pode receber revestimento posteriores.

##### ENSAIO E DADOS:

Perca de água m<sup>2</sup> superfície ( placa de concreto com 7cm de espessura )

14horas ( 15,5% **SEM QUIMICRET®** ) ( 5,3% **COM QUIMICRET®** )

48horas ( 16,7% **SEM QUIMICRET®** ) ( 6,3% **COM QUIMICRET®** )

72horas ( 17,0% **SEM QUIMICRET®** ) ( 6,9% **COM QUIMICRET®** )

##### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS / E EPEIS

Para limpeza dos equipamentos deverá ser utilizada água, durante o manuseio utilizar equipamento de proteção individual tipo, óculos de segurança, avental de PVC e luvas de borracha.

##### ARMAZENAGEM

Estocar o **QUIMICRET®** em local coberto, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

##### EMBALAGEM

Bombonas plásticas com 50 ou 200 Litros.

DIADEPÓXI COMERCIAL LTDA.

Rua Cidade de Jundiá, 97 - Centro - Diadema - São Paulo - Brasil

Tel: (11) 4044-1562 / 99833-9136

Email: [diadepoxi@diadepoxi.com.br](mailto:diadepoxi@diadepoxi.com.br)

CEP 09912-120

