

*** SELANTE * *SELA TUDO * *MANTA LIQUIDA * *VEDA TUDO*
*SELA TRINCAS***

DESCRIÇÃO: RESINA(SELO-BASE®) IMPERMEABILIZANTE EM PASTA CONCENTRADO, PODE SER USADO NA FORMA ORIGINAL PARA REPAROS DE ATÉ 10 MILÍMETROS OU DILUÍDO EM ÁGUA (01 KG DO PRODUTO PARA 4 LITROS DE ÁGUA).

+NOTA: RENDIMENTO TEÓRICO : ATÉ 50 M2 COM O PRODUTO DILUÍDO EM ÁGUA, O RENDIMENTO VAI DEPENDER DA POROSIDADE DO SUBSTRATO, TIPO DE SUPERFÍCIE E MODO DE APLICAÇÃO.

- > ACABAMENTO TRANSPARENTE.
- > ALTA DURABILIDADE.
- > QUALQUER UM CONSEGUIE USAR.
- > PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
- > NÃO RACHA COM O SOL, ACEITA PINTURA SOBRE.
- < NÃO É TÓXICO.

DILUIÇÃO: 1 PARTE DE SELOBASE PARA 4 PARTES DE ÁGUA. (01 Quilo rende 5 litros de Produto). SELO-BASE® e uma base seladora acrílica, CONCENTRADA, pode ser usado puro ou diluída em água, forma uma barreira de proteção superficial, indicado para uniformizar (fundo/ primer) a porosidade das superfícies, com grande capacidade de penetração e aderência em substratos de alta ou baixa porosidade, SELO-BASE® e indicado para selamento de juntas de piso e poros, trincas e fissuras em pisos de concreto, concreto aparente, pedras naturais, telhas, granilite, pisos cerâmicos, pisos em concreto, fachadas de concreto aparente, tijolos, lajes, telhas e etc., apresentando excelente nivelamento e acabamento, fornecendo uma base apropriada para aplicação de tinta, vernizes, ceras e etc.;

+NOTA: Em trincas, rachaduras, rejuntas e fissuras, recomendados aplicar primeiramente no local o produto puro com pincel ou trincha, aguardar 40 horas e diluir o restante do produto em água (1:4), e aplicar no geral, com rolo de lã carneiro, depois aguardar 12 horas e liberar a área.

BENEFÍCIOS:

SELO-BASE® possui adesividade química a diversas superfícies, forma ao secar uma base aderente (**INCOLOR E TRANSPARENTE**) e impermeável, pode receber revestimentos posteriores, atua como barreira isolante, impedindo a ação da alcalinidade e impermeabilizando o substrato.

MODEDE DE USO:

SELO-BASE® deve ser aplicado em superfícies totalmente limpas e secas, isenta de pó, umidade, ceras, óleos, resíduos de vernizes e resinas, em fachadas de concreto ou alvenaria aparente a superfície deve ser lixada e regularizada. **APLICAÇÃO:** pode ser feita por rolo (rolo pelo de carneiro pelo baixo), trincha, pincel, imersão ou pulverizador, deixar secar de 20 a 40 horas. **PRONTO.**

CONSUMO TEÓRICO (PRODUTO DILUÍDO) : Porosidade pequena como concreto aparente, paredes, piso cimentício, piso granilite e etc. rende aproximadamente 1 litro p/ cada 10 m2 com uma (01) demão, em telhas e tijolos aproximadamente 1 litro rende 5 m2 por demão. (Obs. Rendimento TEÓRICO SELO-BASE® diluído).

ARMAZENAMENTO E VALIDADE: Em condições ambientais adequadas e devidamente embalado, e válido por (um ano). para tanto solicita-se que o produto permaneça fechado e guardado em sua embalagem original, em ambiente seco, coberto e arejado. **+NOTA:** Este produto é impróprio para o consumo humano, evitar contato com a pele e principalmente olhos, mantenha afastado de crianças e animais domésticos, em contato com os olhos, lavar com água em abundância e procure auxílio médico.

Químico Responsável: CRQ 04223677
Quimatecnica Industrial Ltda
CEP: 09911-630 - Rua Guaicurus, 299 –
Vila Conceição - Diadema -SP
Site: www.quimatecnica.com.br - E-mail: contato@quimatecnica.com.br