



SELA TUDO * *MANTA LIQUIDA * *VEDA TUDO
SELA TRINCAS

DESCRIÇÃO: RESINA(SELO-BASE®) IMPERMEABILIZANTE EM PASTA CONCENTRADO, PODE SER USADO NA FORMA ORIGINAL PARA REPAROS DE ATÉ 10 MILÍMETROS OU DILUÍDO EM ÁGUA (01 KG DO PRODUTO PARA 4 LITROS DE ÁGUA).

+NOTA: RENDIMENTO TEÓRICO : ATÉ 50 M2 COM O PRODUTO DILUÍDO EM ÁGUA, O RENDIMENTO VAI DEPENDER DA POROSIDADE DO SUBSTRATO, TIPO DE SUPERFÍCIE E MODO DE APLICAÇÃO.

- > ACABAMENTO TRANSPARENTE.
- > ALTA DURABILIDADE.
- > QUALQUER UM CONSEGUE USAR.
- > PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
- > NÃO RACHA COM O SOL, ACEITA PINTURA SOBRE.
- < NÃO É TÓXICO.

DILUIÇÃO: 1 PARTE DE SELOBASE PARA 4 PARTES DE ÁGUA. (01 Quilo rende 5 litros de Produto). SELO-BASE® é uma base seladora acrílica, CONCENTRADA, pode ser usado puro ou diluída em água, forma uma barreira de proteção superficial, indicado para uniformizar (fundo/ primer) a porosidade das superfícies, com grande capacidade de penetração e aderência em substratos de alta ou baixa porosidade, SELO-BASE® é indicado para selamento de juntas de piso e poros, trincas e fissuras em pisos de concreto, concreto aparente, pedras naturais, telhas, granilite, pisos cerâmicos, pisos em concreto, fachadas de concreto aparente, tijolos, lajes, telhas e etc., apresentando excelente nivelamento e acabamento, fornecendo uma base apropriada para aplicação de tinta, vernizes, ceras e etc.;

+NOTA: Em trincas, rachaduras, rejuntas e fissuras, recomendados aplicar primeiramente no local o produto puro com pincel ou trincha, aguardar 40 horas e diluir o restante do produto em água (1:4), e aplicar no geral, com rolo de lã carneiro, depois aguardar 12 horas e liberar a área.

BENEFÍCIOS:

SELO-BASE® possui adesividade química a diversas superfícies, forma ao secar uma base aderente (**INCOLOR E TRANSPARENTE**) e impermeável, pode receber revestimentos posteriores, atua como barreira isolante, impedindo a ação da alcalinidade e impermeabilizando o substrato

MODO DE USO:

SELO-BASE® deve ser aplicado em superfícies totalmente limpas e secas, isenta de pó, umidade, ceras, óleos, resíduos de vernizes e resinas, em fachadas de concreto ou alvenaria aparente a superfície deve ser lixada e regularizada. **APLICAÇÃO:** pode ser feita por rolo (rolo pelo de carneiro pelo baixo), trincha, pincel, imersão ou pulverizador, deixar secar de 20 a 40 horas. **PRONTO.**

CONSUMO TEÓRICO (PRODUTO DILUÍDO) : Porosidade pequena como concreto aparente, paredes, piso cimentício, piso granilite e etc. rende aproximadamente 1 litro p/ cada 10 m2 com uma (01) demão, em telhas e tijolos aproximadamente 1 litro rende 5 m2 por demão. (Obs. Rendimento TEÓRICO SELO-BASE® diluído).

ARMAZENAMENTO E VALIDADE: Em condições ambientais adequadas e devidamente embalado, e válido por (um ano). para tanto solicita-se que o produto permaneça fechado e guardado em sua embalagem original, em ambientes seco, coberto e arejado. **+NOTA:** Este produto é impróprio para o consumo humano, evitar contato com a pele e principalmente olhos, mantenha afastado de crianças e animais domésticos, em contato com os olhos, lavar com água em abundância e procure auxílio médico.

DUVIDAS: WHATS APP: 11 – 4044-1562 - 11 – 99833-9136

DIADÉPÓXI COMERCIAL LTDA.

Rua Cidade de Jundiá, 103 - Centro - Diadema - São Paulo - Brasil

Tel/Fax (011) 4056-5000 / 4044-1562

Email: diadepoxi@gmail.com

CEP 09912-





◆ Proteja contra vazamentos com impermeabilização confiável e eficaz-Experimente proteção confiável contra vazamentos com nosso agente anti-vazamento super impermeável. Ele fornece uma solução rápida e sem complicações para vedação e proteção contra vazamentos. Uma vez seco, pode ser facilmente pintado para um acabamento perfeito e esteticamente agradável.

◆ Experiência Impermeabilização de longa duração e aprimorada-Nosso selante à prova d'água é projetado para oferecer resultados duradouros. Dentro de 24-48 horas de aplicação, forma uma camada impermeável robusta que continua a se fortalecer ao longo do tempo, garantindo um desempenho à prova d'água aprimorado nos próximos anos.

◆ Dê adeus às rachaduras e aproveite a vedação resistente às intempéries-Nossa fórmula resistente às intempéries foi projetada para suportar temperaturas extremas. Não vai ceder ou pingar no clima quente do verão nem rachar ou descascar em condições frias do inverno. Tenha certeza de que nosso selante impermeável fornecerá vedação e reparo confiáveis, mesmo nas condições climáticas mais adversas.

◆ Versátil e ampla gama de aplicações-Nosso agente anti-vazamento à prova d'água é adequado para uma variedade de superfícies, incluindo paredes, telhados, pias, pequenos furos e muito mais. Se você precisa manter sua casa seca e segura ou corrigir vazamentos irritantes, nosso selante à prova d'água oferece versatilidade e conveniência para todas as suas necessidades de vedação e reparo.

DIADÉPÓXI COMERCIAL LTDA.

Rua Cidade de Jundiaí, 103 - Centro - Diadema - São Paulo - Brasil

Tel/Fax (011) 4056-5000 / 4044-1562

Email: diadepoxi@gmail.com

CEP 09912-

