



## CELLUX®

### CERA METALIZADA BRILHO MOLHADO

#### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

**CELLUX®** é uma cera líquida concentrada a base de cera sintética de polietileno, cera mineral micro cristalizada, polímero sintético acrílico e íons metálicos. E especialmente formulada para todos os tipos de pisos, antigos ou novos, piso vinílico, concreto, ardósia, granilite, madeira, laminado, cerâmicos, porcelanatos, epóxi e etc. Para proteção em pintura epóxi, com brilho superior devido à união de moléculas de sua fórmula, produz um escudo plástico no seu piso, resistente a riscos, tráfego, marcas e sujeiras. Sua fórmula proporciona intenso brilho com aparência de espelhamento. Sua qualidade superior proporciona economia na mão de obra em números de aplicação. Uso comercial, industrial e residencial.

#### CARACTERÍSTICAS

Aparência	Líquido Leitoso/Branco
Ph:	0,8.3 – 9.2
Solubilidade em água:	Totalmente solúvel
Odor:	Característico
Teor de ativos	30.2 – 31.9%

#### BENEFÍCIOS:

- Fácil manutenção e aplicação previne riscos, liberação rápida da área.
- Ótima resistência a abrasão, excelente aderência a superfície.

**MODO DE USO:** **CELLUX®** deve ser aplicado em pisos lavados profundamente para remoção de seladores, óleos, graxa, ceras antigas e etc. Usar uma máquina de 175 RPM (Rotação por minuto) com disco abrasivo para limpeza, ou usar removedor de cera **DRIP®**.

**APLICAÇÃO:** O piso tem que estar limpo e bem seco.

Aplique **CELLUX®** em camadas finas, utilizando mop ou pano macio, ou um passa cera aplicar de 2 a 4 demãos, dependendo do tipo de piso, deixe secar de 3 a 4 horas entre as demãos.

Após a aplicação, aguardar 6 horas para liberação do tráfego leve.

**MANUTENÇÃO:** Use um mop uma vez ou várias vezes ao dia para retirada de pó e sujeira do piso. A lavagem da superfície pode ser feita com pano úmido, água e sabão neutro.

**LIMPEZA DAS FERRAMENTAS / E EPIS:** Para limpeza dos equipamentos deverá ser utilizada água, durante o manuseio utilizar equipamento de proteção individual tipo, óculos de segurança, avental de PVC e luvas de borracha.

**RENDIMENTO (teórico):** é de 15m<sup>2</sup> com duas demãos por litro

**ARMAZENAGEM:** Estocar o **CELLUX®** em local coberto, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

#### EMBALAGENS:

Bombonas plásticas com 01, 05, 20, 50 e 200 Litros

DIADEPÓXI COMERCIAL LTDA.

Rua Cidade de Jundiaí, 97 - Centro - Diadema - São Paulo - Brasil

Tel: (11) 4044-1562 / 99833-9136

Email: diadepoxi@diadepoxi.com.br

CEP 09912-120

