

Removedor de Ceras

1. Dados do Produto

Excelente concentração de ativos para a remoção de impermeabilizantes, ceras acrílicas e acabamentos em geral. Desenvolvido para pisos com alta porosidade.

Indicado para pisos laváveis, na remoção de seladores e de ceras emulsionáveis. Remove também acabamentos acrílicos com várias camadas acumuladas de tratamentos de piso anteriores. Ideal para shoppings, supermercados, clubes, condomínios, escolas, escritórios, hospitais, hotéis, indústrias e residências.

Composição Química: Nonil fenol etoxilado, Tolueno Sulfonato de sódio, Solvente, Alcalinizantes, Sequestrante e Veículo.

Validade: 36 meses



2. Propriedades Físico-Químicas

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Aspecto | Líquido límpido |
| Cor | Incolor a levemente amarelado |
| Odor | Característico |
| pH | 12,0 – 14,0 |
| Densidade (g/cm ³) | 1,070 – 1,090 |

3. Modo de Usar

Preparação do Piso:

Inicialmente remova o pó e os resíduos sólidos com um mop pó. Em seguida, de acordo com a quantidade de acabamento acumulado sobre o piso, use APLIC REMOVEDOR DE CERAS nas seguintes diluições:

Remoção pesada: diluído em água na proporção de 1:2. Remoção Leve: diluído em água na proporção de 1:5.

Espalhe a solução sobre o piso e deixe atuar de 5 a 10 minutos. Logo após, com auxílio de lavadora automática ou enceradeira de baixa rotação e disco preto, lave toda área. Em seguida, caso possível, enxágue bem o piso, caso contrário, sem deixar secar recolha toda solução com aspirador de líquido ou mop absorvente e balde espremedor e logo após passe um mop umedecido com água. Certifique-se que não tenha restado resíduos de acabamento velho sobre o piso e deixe secar. **IMPORTANTE: NÃO UTILIZAR O PRODUTO SOBRE PISOS DE MADEIRA PLASTIFICADA.** Evite o uso frequente do mesmo em pisos de borracha. Em seguida, use APLIC-UNI TRATAMENTO PARA PISOS 3 EM 1 seguindo as instruções do rótulo do produto.

4. Propriedades

- Ideal para Pisos Laváveis em geral
- Eficácia na remoção de Impermeabilizantes, Acabamentos Acrílicos, Ceras Acrílicas e Metalizadas
- Indicado para locais onde as Operações com Água não sejam convenientes
- Rende até 10L

5. Embalagem

- Bombona: 2X5 L

6. Anvisa

Produto Registrado na Anvisa nº 308280045

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com